

Rekomendowany harmonogram obsługi okresowej agregatów chłodniczych Thermo King

Aby zapewnić wydajną i ekonomiczną pracę agregatu Thermo King przez okres jego żywotności oraz aby uniknąć anulowania gwarancji, należy wykonywać przeglądy i konserwacje zgodnie z określonym harmonogramem. Okresy między przeglądami i konserwacjami są określone na podstawie wieku i liczby godzin pracy urządzenia. Poniższa tabela przedstawia przykładowy harmonogram przeglądów. Lokalny dealer przygotowuje harmonogram, który będzie dostosowany do wymagań agregatu użytkownika.

Obsługa okresowa/SERIA:	V, B, C/e, E	T/UT - series (poza T-560)	SLXi	ADVANCER
Inspekcja pomontażowa A1	2M	x	x	x
Inspekcja okresowa A1	6M/500MTH	6M/500MTH	6M/500MTH	x
Inspekcja okresowa A	12M/1000MTH *	12M/1000MTH	12/1000MTH	12M/1500MTH
Przeгляд okresowy B	24M/2000MTH **	24M/2000MTH	24M/3000MTH	24M/3000MTH
Przeгляд okresowy C	x	48M/4000MTH ***	48M/6000MTH ***	72M/9000MTH ****

Cokolwiek nastąpi wcześniej: czas lub MTH

Dla **V, B, C/e**: Harmonogram obsługi zestawu montażowego napędu sprężarki drogowej zgodnie z wytycznymi producenta zestawu.

* Przeгляд z wymianą dehydratora dla agregatu V SPECTRUM

** Przeгляд z wymianą dehydratora

*** Pełen przeгляд z wymianą pasków napędowych i dehydratora

**** Pełen przeгляд z wymianą pasków napędowych, rolki napinacza sprężarki, łożyska sprzęgła, pompy wody oraz wymianą dehydratora